

INSTALLATIE FIMI A4 + INFOTRONIC DTP768.

SINGLE SCREEN INSTALLATIE:

Demonteer video controller + monitor. Bij onboard vga: disable onboard vga controller.
Motherboard monitor type van P3350, P3360, P3361 op color mode.
Strap setting Infotronic controller straps P10,P11,P12 op on.
Monteer infotronic controller + A4 monitor.
Verander systeem setup van Primary video in CGA 80x25 color.

DUAL SCREEN INSTALLATIE:

Installeer video card of enable onboard vga controller.
Op DTP768 card de straps P10,P11,P12 verwijderen.
Op het motherboard moet de strap "color/mono" op mono staan.

SOFTWARE INSTALLATIE:

Benodigde floppies Windows installatie 1,2 en 5.
Infotronic Dos Disk#4.
Onder DOS mode:
Neem de Infotronic disk #4 en start het programma A:\SETUP.
Dit programma maakt een directory DTP768 aan met alle besturings software.
Draai nu het INSTALL programma van dezelfde disk en selecteer Windows3.0 als installatie.
Update in de autoexec.bat file de volgende regels:
CD \DTP768
INFOWIN3
CD\
Voeg aan de regel "DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE" in de config.sys, mits je hiervan gebruik maakt X=D700-D800 aan toe.

Reboot systeem.
Onder Dosmode:
cd c:\windows
draai setup
Selecteer de DISPLAY regel en druk op enter
Selecteer uit de lijst "Other (Req.disk provided by man.etc).
en druk op enter , mount DISK#4 weer in drive A en de TIGA monochrome driver wordt gekopieerd.

Start windows met de zojuist verkregen driver.
Veel succes en plezier met de FIMI A4 high resolution monitor.